

-16°C -28°C

SUPERFREEZER ECO



A fianco dei congelatori professionali, Fiocchetti propone due freezer verticali economici e di dimensioni contenute, impostabili da -16 a -28 °C, con capacità di 70 o 130 litri. Utili soprattutto in piccoli laboratori, i Superfreezer Eco, pur essendo una serie economica, sono corredati di termostato elettronico con allarmi acustico-visivi di temperatura. Comodi cassetti interni permettono lo stoccaggio dei prodotti.

Beside its professional series, Fiocchetti offers two upright small sized and inexpensive freezers, range -16 to -28°C, with 70 and 130 liters capacity. Suitable especially to fulfill small laboratory needs, Superfreezer Eco are equipped with electronic thermostat with temperature acoustic and visual alarm. The internal fitting for the storage of goods consists of large drawers.

Superfreezer
Eco 70



L 550
P 660
H 635

Superfreezer
Eco 130



L 550
P 660
H 860

MODELLO

MODEL

70

130

Capacità lt (cu ft)

Capacity lt (cu ft)

70 (2,47)

130 (4,60)

Campo di temperatura

Temperature range

-16 -28°C

Dimensioni esterne mm (LXPXH)

External dimension mm (WXDXH)

550x660x635

550x660x860

Cassetti in dotazione

Drawers included

2

4

Temperatura ambiente utilizzo

Ambient Temperature

SN-T

SN-N

Classe di consumo energetico

Energy Consumption Class

A+

Tipo di gas refrigerante

Refrigerant gas type

R600a

Accessori a richiesta

Available accessories

Serratura con chiave - Key locking

-10°C -45°C

SUPERPOLO

Oltre ai freezer verticali, Fiocchetti propone una gamma di congelatori orizzontali, impostabili da -10 a -45 °C, con capacità comprese tra i 130 ai 485 litri. Utili soprattutto nei laboratori, i freezer a pozzetto Superpolo possiedono di serie la serratura di sicurezza ed un termostato elettronico digitale completo di allarmi acustici e visivi di temperatura, e possono essere forniti con cestelli interni, ruote con freno e Dmlp Unit (sistema di allarme e registrazione temperature + batteria a tampone + contatti puliti).

Fiocchetti offers also a range of chest freezers, settable between -10° and -45°, with capacities between 130 and 485 liters. Especially suitable for laboratory use, the chest freezer Superpolo include a safety key lock and an electronic digital thermostat with acoustic and visual alarm for temperature deviations. They can be equipped with internal baskets, castors kit with brakes and DMLP Unit (alarm and recording system for temperatures, including buffer batteries and dry contacts).

Il DMLP Unit, installato come accessorio, consente di dotare i congelatori Superpolo di sistema d'allarme con batteria a tampone, contatto pulito per remotizzare gli allarmi e registrazione elettronica delle temperature su SD card estraibile, con possibilità di aggiungere anche la DMLP Printer (stampante termica).

The DMLP Unit, fitted as accessory, allows to equip Superpolo freezers with an alarm system with battery back-up, dry contact to remote alarms, and an electronic recording system on SD card. Optional, the Dmlp Printer (thermal printer).



SUPERPOLO

-10°C -45°C



Superpolo 130

130 lt
L 725
P 730
H 865

Superpolo 220

230 lt
L 1055
P 730
H 865

Superpolo 320

300 lt
L 1305
P 730
H 865

Superpolo 390

360 lt
L 1505
P 730
H 865

Superpolo 480

485 lt
L 1705
P 730
H 865

SUPERPOLO

MODELLO
MODEL

	130	220	320	390	480
Capacità lt (cu ft) - Capacity lt (cu ft)	130 (4,60)	230 (8,13)	300 (10,60)	360 (12,72)	485 (17,14)
Campo di temperatura - Temperature range	-10 -45°C				
Controllore elettronico - Electronic controller	✓				
Dimensioni esterne mm (LxPxH) External dimension mm (WXDXH)	725x730x865	1055x730x865	1305x730x865	1505x730x865	1705x730x865
Dimensioni interne mm (LxPxH) Internal dimensions mm (WXDXH)	320x450x650 (+ 200x450x400)	850x450x650 (+ 200x450x400)	1100x450x650 (+ 200x450x400)	1300x450x650 (+ 200x450x400)	1500x450x650 (+ 200x450x400)
Sistema di allarme acustico e visivo Acoustic and visual alarm system	✓				
Finitura Esterno/Interno - Outer/inner structure	Lamiera Verniciata Bianca / Alluminio - White painted steel/Aluminium				
Tipo di porta - Door type	Basculante - Lid				
Serratura con chiave - Key locking	✓				
Illuminazione - Light	✗	✓			
Spessore isolamento mm Insulation thickness mm	100				
Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type	Statica - Static				
Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type	R404A				
Sbrinamento - Defrost	Manuale - Manual				
Piedi/Rullini - Feet/Rollers	Piedi (H=20 mm) - Feet (H=20 mm)				
N. max cestelli - Max. nr of baskets	1	2	3	4	5
Dimensioni cestelli mm (LxPxH) Baskets dimensions mm (WxDxH)	400x250x150				
Consumo (Kwatt/24h) Power consumption (kW/24h)	3,9	5,1	7	7,5	8,3
Potenza assorbita Kw (Amp) Instant power consumption kW(Amp)	0,21 (1,6)	0,22 (2,2)	0,27 (2,5)	0,41 (3,2)	0,42 (4)
Rumorosità (<dBA) - Noise level (<dBA)	50	50	50	51	52
Accessori a richiesta - Available accessories	Ruote (di cui 2 con freno) H=110 mm - Castors kit (nr.2 with brakes) H=110 mm				